



- Уменьшает расход клея/краски
- Образует ровную матовую белую поверхность
- Тонируется колерами для водно-дисперсионных материалов

**Назначение и свойства:**

Подготовка бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей под последующую окраску лакокрасочными материалами или оклейку обоями. Для работ снаружи и внутри помещений. После высыхания образует ровную матовую белую поверхность. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха, образует «дышащее» покрытие, обладает хорошей адгезией, укрывистостью, уменьшает расход клея и краски. Тонируется колерами для водно-дисперсионных материалов.

Код: 01-115

Поверхность	Бетонные, кирпичные, оштукатуренные поверхности	Расход	100-150 г/м2
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +5 до +35°C
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °C)
Время высыхания	30 мин		

**Подготовка поверхности:**

Наносить на сухое чистое и прочное основание. Очистить биологические поражения при помощи специальных составов. При нанесении на старые покрытия необходимо произвести предварительную шлифовку поверхности до матового состояния наждачной бумагой.

**Рекомендации:**

Рыхлые и интенсивно впитывающие основания грунтовать в 2 слоя.

**Применение:**

Готов к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5 %. Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +5 до 35°C и относительной влажности воздуха до 80%.

**Расход:**

На однослойное покрытие – 100-150 г/м2. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

**Время высыхания:**

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 30 мин, между слоями – 1 час. При других условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения.

**Состав:**

Полиакриловая дисперсия, вода, пигменты и наполнители, функциональные добавки, биоциды.

**Очистка инструмента и рук:**

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

**Хранение и транспортировка:**

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до 40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

**Утилизация:**

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Срок годности:**

24 месяца.

**Меры предосторожности:**



Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

**Сопроводительная документация:**

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

**Нормативный документ:**

СТО 88753220-031-2020

**Фасовки:**

2,7 кг.; 12 кг.

**Цвет:**

белый

